

## Spülventil zur Reinigung von Beregnungs-, Bewässerungs- und Schlauchsystemen Industrierausführung aus Messing

EAN: 4260531330458  
Art.-Nr.: bis-spvent159-vg8ms  
SKU: bis-spvent159-vg8ms



Marke: BRADO Industry Supplies

Befreit die Bewässerungs- und Sprinkleranlage vieler Hersteller (zu Saisonbeginn, nach Umbauten oder am Saisonende) von Restfeuchte, Verunreinigungen oder Schädlingsbefall.

Einfaches Durchblasen der Leitungen per Anschluss für Kfz-Reifenventil (Vg8 / „SchraderVentil“) und teure Systeme werden dadurch wieder voll einsatzbereit bei vollem Durchfluss.

Folgekosten, Reparaturen oder gar ein zeit- und kostenintensiver Austausch werden vermieden. Ein Entwässerungsventil ist das Profi-Werkzeug für jeden Profi-Gartenbesitzer.

Material	Messing, Vollmaterial, Dichtung NBR
Anschluss Stecknippel / Füllanschluss	15,9mm / Vg8 – Schraderventil-Autoreifenventil
Zubehör:	Verschlusskappe am Füllanschluss
Spüldruck (offenes System)	max. 1bar (max. Druck von Zusatzarmaturen beachten)
Verbindungssystem	Stecknippel für Kupplung z.B. 100% Gardena kompatibel
Maße gesamt	64 x 27 x 27 mm
Masse	92 g
Zolltarifnummer	84679200
Anwendungsbereich:	Gartenbewässerung- und Beregnung, Hobby, Garten- und Landschaftsbau, Gärtnerei, Landwirtschaft



### Druckluft einbringen

Spülen Sie ihre Anlage ganz einfach, vorsichtig mit Druckluft durch und entfernen Sie so unerwünschten Schmutz, Feuchtigkeit oder Verkrustungen an den Düsen. Achten Sie auf den maximalen Druck und gehen Sie behutsam vor. Starten Sie mit ca. 0,3bar.



### ideal für Bodendosen

Haben Sie ein im Boden verlegtes System?

Wunderbar! Gerade hier kann sich mit der Zeit allerlei "Unrat" ansammeln. Im und am Rohr bzw. den Sprinklern und den Düsen. Einfach unser Spülventil an die Schlauchkupplung stecken und los gehts.



### Kinderleichte Montage

Das Einstecken in die Schlauchkupplung ist genau einfach wie das Anschließen an Ihre Bodendose, den Beregnungscomputer, den Schlauchwagen oder sonstiges Zubehör.

Der Clou: Unser Spülventil ist aus Vollmaterial ohne Kunststoff und hält damit länger als die serienmäßigen Kunststoff-Verbinder!

Preise auf Anfrage. Herstellerangaben. Änderungen vorbehalten. Dieses Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne vorherige Einwilligung der Brado GmbH weder vollständig noch teilweise vervielfältigt, kopiert oder verändert werden.

## Flush valve for cleaning sprinkler, irrigation and hose systems Industrial version made of brass

EAN: 4260531330458  
Art.-Nr.: bis-spvent159-vg8ms  
SKU: bis-spvent159-vg8ms

brand: BRADO Industry Supplies



Cleans irrigation and sprinkler systems from many manufacturers (at the start of the season, after renovation or at the end of the season) of residual moisture, dirt or pest infestation.

Simply blow through the lines using a vehicle tyre valve connection (Vg8 / "Schrader valve") and expensive systems are back in full flow.

Follow-up costs, repairs or even time-consuming and costly replacements are avoided. A drainage valve is a professional tool for every professional gardener.

<b>Material</b>	Brass, solid material, NBR seal
<b>Connection plug-in nipple / filling connection</b>	15.9 mm / Vg8 – Schrader valve (car tire valve)
<b>Accessories</b>	Closure cap on the filling connection
<b>Flush pressure (open system)</b>	Max. 1 bar (observe max. pressure of additional fittings)
<b>Connection system</b>	Plug-in nipple for coupling, e.g., 100% Gardena compatible
<b>Overall dimensions</b>	64 x 27 x 27 mm
<b>Mass</b>	92 g
<b>Tariff number</b>	84679200
<b>Application areas:</b>	Garden watering and irrigation, hobby, landscaping, gardening, agriculture



### Druckluft einbringen

Spülen Sie ihre Anlage ganz einfach, vorsichtig mit Druckluft durch und entfernen Sie so unerwünschten Schmutz, Feuchtigkeit oder Verkrustungen an den Düsen. Achten Sie auf den maximalen Druck und gehen Sie behutsam vor. Starten Sie mit ca. 0,3bar.



### ideal für Bodendosen

Haben Sie ein im Boden verlegtes System?

Wunderbar! Gerade hier kann sich mit der Zeit allerlei "Unrat" ansammeln. Im und am Rohr bzw. den Sprinklern und den Düsen. Einfach unser Spülventil an die Schlauchkupplung stecken und los gehts.



### Kinderleichte Montage

Das Einstecken in die Schlauchkupplung ist genau einfach wie das Anschließen an Ihre Bodendose, den Beregnungscomputer, den Schlauchwagen oder sonstiges Zubehör.

Der Clou: Unser Spülventil ist aus Vollmaterial ohne Kunststoff und hält damit länger als die serienmäßigen Kunststoff-Verbinder!

Prices on request. Specifications of the manufacturer. Subject to change without notice. This data sheet is protected by copyright and may not be reproduced, copied or modified in whole or in part without the prior consent of Brado GmbH.